



- MERKINTÖJEN SELITTEET:**
- Punamurske
  - Joustava kestopääilyste + asfaltti  
-malli: esim. Novotan WS, vahvuus 13 mm  
-väri: punainen kestopääilyste, valkoiset rajaviivat maalataan
  - Joustava kestopääilyste (läpivärjätty) + asfaltti  
-malli: esim. Novotan WS, vahvuus 20 mm  
-väri: punainen kestopääilyste, valkoiset rajaviivat maalataan
  - Kivituhka #0...3 mm
  - Pituushyppypaikan alustalaalue  
-pesty ja seulottu hiekka #0.125...1.0 mm, kerrosvahvuus 500 mm
  - Tekonurmi 40 mm
  - Nurmi
  - Betonikiveys kuularingin ja moukariringin ympärillä  
-kaarrekiivet ja nelökivet, sileä pinta, kaariladonta ympyrän kaaren mukaisesti  
-väri: punainen S111, esim. Rudus Oy
  - Betoni
  - Asfaltti
  - Katsomo
  - Liukuvaltu upotettu betoninen reunatuki h=0 mm
  - Kuivatuskouru, avoin, betoni
  - Ponnistuslankku
  - 124.00 Suunniteltu pinnan taso
  - Suunniteltu aita, h=2,0 m
  - Tiekaide
  - Suunniteltu sadevesikaivo, ritiläkansi,
  - Suunniteltu sadevesikaivo, sadevesiviemäri
  - Suunniteltu sadevesipumppaama, paineviemäri
  - Suunniteltu valaisin

**MUUTA HUOMIOITAVAA:**  
 - Tasaus, kuivatus, rakenteet ja pinnoitteet erillisten piirustusten mukaan.  
 - Mittoja: juoksurata 350 metriä

Koordinaattijärjestelmä	ETRS-GK24
Korkeusjärjestelmä	N2000

Turn.	Lukum.	Muutos	Pinotuksen sisältö	Nim.	Päiväys
Rakennuskohteen nimi ja osoite <b>LOPEN KUNTA</b> Kirkonkylän urheilukentän peruseräparannussuunnitelma			Mitoituspiirustus		Mittakaava 1:250
Suunnittaja <b>RAMBOLL</b> Ramboll Niemenkatu 73 15140 LAHTI puh. 020 755 611 www.ramboll.fi			Työno <b>TKA</b> Pirtinosa <b>102</b>	Tiedosto <b>1510035148</b>	Muutos
Hyv. K.Mönkäre			piir. suunn. HARMO R.Martikainen	pvm	31.10.2017