

Lopen kunta

Ympäristönsuojelumu- ääräykset voimaan 1.4.2025



Käsittely

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 10.12.2024 (§ 57)

Kunnanhallitus 10.2.2025 (§ 1)

Valtuusto 24.2.2025 (§ 6)

Sisällysluettelo

YLEISET MÄÄRÄYKSET	1
1 § Määräysten antaminen ja valvonta	1
2 § Määräysten tavoitteet	1
3 § Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin	1
4 § Määritelmät ja paikalliset olosuhteet.....	2
JÄTEVEDET	3
5 § Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja muiden vastaavien laitteiden pesu	3
6 § Mattojen, tekstiilien ja muiden vastaavien pesu.....	3
7 § Hulevesien ja työmaavesien käsittely.....	3
8 § Maitohuoneiden, eläintilojen ja eläinten pesuvedet	3
9 § Talousjätevesien käsittely viemäriverkostojen ulkopuolella.....	4
9.1. Ranta-alueilla jätevesien käsittely ja johtaminen.....	4
9.2. Pohjavesialueilla jätevesien käsittely ja johtaminen	5
10 § Jätevesijärjestelmän sijoittaminen	5
11 § Altaiden jätevedet	6
12 § Kuivakäymälän sijoitus ja hoito	6
13 § Haja-asutuksen jätevesilietteen käsittely ja hyödyntäminen maataloudessa	6
MÄÄRÄYKSET MAATALOUDEN PÄÄSTÖJEN RAJOITTAMISEKSI	7
14 § Lannoitteiden käyttö pilaantumiselle herkillä alueilla	7
15 § Lantavarastojen, eläinsuojien ja eläinten ulkotarhojen sijoittaminen	7
MÄÄRÄYKSET ILMAPÄÄSTÖJEN RAJOITTAMISEKSI	8
16 § Kunnostus- ja puhtaanapitotyöt.....	8
17 § Savukaasupäästöjen ja niiden haitallisten vaikutusten ehkäisy.....	8
MELUNTORJUNTAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET	9
18 § Meluntorjuntaa koskevat määräykset.....	9
19 § Meluilmoitusmenettely ja siitä poikkeaminen	9
POLTTONESTEIDEN JA VAARALLISTEN KEMIKAALIEN VARASTOINTI JA KÄSITTELY	10
20 § Öljy- ja kemikaalisäiliöiden tarkastaminen ja poistaminen	10
21 § Nestemäisten kemikaalien säilyttäminen ja varastointi.....	10
22 § Polttonesteen täyttö- tai jakelupaikka	11
JÄTTEET	12
23 § Eräiden jätteiden pienimuotoinen hyödyntäminen maarakentamisessa	12
24 § Rakennusten polttaminen	13

MUUT MÄÄRÄYKSET	13
25 §Maalämpöjärjestelmän rakentaminen	13
26 §Lumen vastaanottopaikat	14
27 §Vieraslajit	14
28 §Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä	14
29 §Ympäristönsuojelumääräysten rikkominen ja seuraamukset	14
30 §Ympäristönsuojelumääräysten liitteiden päivittäminen	14
31 §Ympäristönsuojelumääräysten voimaantulo.....	14

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 § Määräysten antaminen ja valvonta

Ympäristönsuojelumääräykset on antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n nojalla Lopen kunnan valtuusto.

Näiden määräysten noudattamista valvoo YSL 22 §:n mukaisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Lopen kunnassa ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristö- ja rakennuslautakunta.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi siirtää ympäristönsuojelumääräysten mukaista toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle siten kuin kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain (64/1986) 7 §:ssä säädetään.

2 § Määräysten tavoitteet

Ympäristönsuojelumääräysten tarkoituksena on YSL 202 §:n mukaisesti paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja siten kuin ympäristönsuojelulaissa on säädetty. Kunnan viranomaisten tulisi lupa-asioita ratkaistessaan ja muita viranomaispäätöksiä tehdessään huomioida ympäristönsuojelumääräysten säännökset.

3 § Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin

Nämä ympäristönsuojelumääräykset ovat voimassa koko Lopen kunnan alueella, ellei yksittäisessä määräyksessä toisin määrätä.

YSL 202 §:n 2 momentin mukaisesti ympäristönsuojelumääräykset eivät voi koskea:

- 1) luvanvaraista, ilmoituksenvaraista tai rekisteröitävää toimintaa;
- 2) 31 §:ssä tarkoitettua koeluonteista toimintaa;
- 3) 120 §:ssä tarkoitettuja poikkeuksellisia tilanteita;
- 4) 136 §:n 1 momentissa tarkoitettua pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista koskevaa ilmoitusmenettelyä;
- 5) puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen toimintaa.

Määräykset voivat YSL 202 §:n 3 momentin mukaisesti koskea:

- 1) toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai niiden haitallisia vaikutuksia;
- 2) erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjuntaa;
- 3) toimintojen sijoittumisen ympäristönsuojelullisia edellytyksiä asemakaava-alueen ulkopuolella;

- 4) sellaisten alueiden määrittelyä, joilla ympäristön erityisen pilaantumisvaaran vuoksi on kielletty jäteveden johtaminen maahan, vesistöön taikka ojaan, lähteeseen, teko-lammikkoon tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaiseen noroon;
- 5) sellaisten alueiden ja vyöhykkeiden määrittelyä, joilla lannan ja lannoitteiden sekä maataloudessa käytettävien ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä rajoitetaan;
- 6) valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista;
- 7) vesien ja meriympäristön tilan parantamista koskevia toimia, jotka ovat vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisen vesienhoitosuunnitelman tai merenhoitosuunnitelman mukaan tarpeellisia.

Ympäristönsuojelumääräyksiä sovelletaan rinnan muiden kunnallisten määräysten kanssa.

4 § Määritelmät ja paikalliset olosuhteet

- Harmaat jätevedet: Jätevedet, jotka eivät sisällä vesikäymälävesiä.
- Maahan imeytys: Jätevesien imeyttäminen maaperään siten, että siitä ei aiheudu vettymis-haittaa.
- Kantovedellinen rakennus / vähäinen jätevesi:
 - Lämmin vesi lämmitetään padassa tai kiukaan yhteydessä olevassa säiliössä tai liedellä; ja
 - Rakennuksessa ei ole painevesilaitteita (lämminvestivaraajaa, suihkua, eikä pesukoneita)
- Ulkotarha, jolla tarkoitetaan pysyvää ulkona olevaa eläinten tarhaa tai jaloittelualuetta. Tämä tarkoittaa ulkoilualuetta, joka on tarkoitettu eläinten päivittäiseen liikkumiseen, ulkoiluun tai oleskeluun ja joka säilyy jatkuvasti käytössä samassa paikassa.
- Kuivalannalla lantaa, josta virtsa on erotettu. Kaikista kiinteistä lannoista (kuivalanta, kuivike-lanta, kuivikepohjalanta) sekä lietelannasta tai mädätetystä lannasta separoimalla erotetusta kuivajakeesta käytetään yhteisnimitystä kuivalanta.

Lopen kunnassa paikalliset olosuhteet ja alueet, joilla ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen, poistaminen tai vähentäminen edellyttää tarkennettuja yleisiä määräyksiä, ovat seuraavat:

- Taajaan rakennettu alue, jolla tässä yhteydessä tarkoitetaan asemakaavoitettuja alueita.
- Pohjavesialue, jolla tarkoitetaan 1- ja 2-luokkaan kuuluvia pohjavesialueita (yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta tärkeä tai muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue) sekä luokan E pohjavesialueet, jotka ovat pohjavedestä riippuvaisia ekosysteemejä. (Liite-kartta)
- Ranta-alue, jolla tarkoitetaan ensisijaisesti vesiensuojelun kannalta tärkeitä järvien, lampien ja jokien ranta-alueita 100 metrin leveydeltä keskiveden korkeuden mukaisesta rantaviivasta.

JÄTEVEDET

5 § Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja muiden vastaavien laitteiden pesu

Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja muiden vastaavien laitteiden pesu on kielletty yleisillä katu- ja tiealueilla, parkkipaikoilla ja ranta-alueilla. Pesuainetta sisältäviä vesiä ei saa johtaa suoraan vesistöön.

Pohjavesialueella ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja muiden laitteiden pesu on kielletty muualla kuin tähän tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla, josta pesuvedet johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta yleiseen jätevesiviemäriin tai muuhun hyväksyttyyn jätevesien puhdistusjärjestelmään.

Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja muiden vastaavien laitteiden säännöllisessä ja laajamittaisessa pesutoiminnassa pesuvedet on johdettava asianmukaisen esikäsittelyn kautta jätevesiviemäriverkostoon. Viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla pesuvedet on esikäsiteltävä ja johdettava hyväksyttyyn jätevesien käsittelyjärjestelmään.

6 § Mattojen, tekstiilien ja muiden vastaavien pesu

Mattojen, tekstiilien ja muiden vastaavien pesu tulee järjestää siten, etteivät puhdistamattomat pesuvedet joudu suoraan vesistöön. Pesuvedet eivät saa sisältää ympäristölle haitallisia aineita.

7 § Hulevesien ja työmaavesien käsittely

Teollisuus- ja yritys kiinteistöjen varasto-, terminaali- ja logistiikka-alueilla syntyvät hulevedet on johdettava asianmukaisesti mitoitetun sulkuventtiilikaivon kautta sadevesiviemäriin tai maastoon. Määräys koskee ympäristönsuojelumääräysten voimaantulon jälkeen rakennettavia alueita. Määräys ei koske puhtaita kattovesiä, jotka tulee mahdollisuuksien mukaan imeyttää kiinteistölle.

Rakennustyömaan aikaisia hulevesiä ei saa johtaa suoraan vesistöön. Työmaavedet pitää imeyttää maahan siten, ettei siitä aiheudu maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Tarvittaessa vesien laatu tulee selvittää. Mikäli kaivannosta pumpattavia vesiä ei voida imeyttää kohteessa, ne on johdettava pois suodattavalla ja viivyttävällä järjestelmällä.

8 § Maitohuoneiden, eläintilojen ja eläinten pesuvedet

Viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla maitohuoneiden, eläintilojen ja eläinten pesuvedet, jotka käsitellään yhdessä käymäläjätevesien kanssa, tulee käsitellä tarkoitukseen suunnitellussa käsittelyjärjestelmässä.

Sellaiset pesuvedet, jotka eivät sisällä käymäläjätevesiä sekä jalostukseen kelpaamaton maito voidaan johtaa liete- tai virtsasäiliöön, mikäli säiliön mitoitus on riittävä. Säiliöiden mitoituksessa on tällöin huomioitava pesuvesien ja jätemaidon vuosittainen määrä. Liete- tai virtsasäiliöön johdettavat pesuvedet eivät saa sisältää ympäristölle haitallisia aineita.

9 § Talousjätevesien käsittely viemäriverkostojen ulkopuolella

Valtioneuvoston asetuksen (157/2017, hajajätevesiasetus) 4 §:n mukaisia käsittelyvaatimuksia sovelletaan pohjavesialueilla ja ranta-alueilla siten, että talousjätevesistä ympäristöön joutuvaa kuormitusta on vähennettävä orgaanisen aineen (BHK7) osalta vähintään 90 %, kokonaisfosforin osalta vähintään 85 % ja kokonaistypen osalta vähintään 40 % verrattuna käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen. Muilla alueilla sovelletaan ympäristönsuojelulain 154 b §:n asettamia perustason puhdistusvaatimuksia (BHK7 80 %, kokonaisfosfori 70 % ja kokonaistyyppi 30 %).

Ranta- ja pohjavesialueita koskevaa ankaramman puhdistusvaatimuksen velvoitetta ei sovelleta kiinteistöihin, joiden jätevesien käsittelyjärjestelmän purkupiste sijaitsee ranta- ja pohjavesialueen ulkopuolella. Kyseisillä kiinteistöillä jätevesien käsittelyn tulee täyttää ympäristönsuojelulain 154 b §:n mukainen perustason puhdistusvaatimus.

Jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen on hyväksyttävä rakennusvalvontaviranomaisella. Jätevesijärjestelmän rakentamisesta tai muuttamisesta tulee tehdä toimenpidelupahakemus tai se voidaan käsitellä rakennusluvan hakemisen yhteydessä. Mikäli toimenpide ei vaadi lupaa, tulee suunnitelma tarkistuttaa ympäristönsuojeluviranomaisella.

Ennen jätevesien imeytysjärjestelmän rakentamista tulee kiinteistön haltijan varmistua siitä, että maaperä on laadultaan imeytykseen sopiva ja että pohjavesialuerajaus ei muodosta estettä toteutukselle.

Ranta- ja pohjavesialueilla talousjätevesien käsittelyvelvoitteesta poikkeamista voi hakea kirjallisesti ympäristönsuojeluviranomaiselta. Poikkeaminen myönnetään ympäristönsuojelulain 156 d §:n perusteella.

Kiinteistön haltijan on huolehdittava, että talousjätevesien puhdistuslaitteistot ovat kaikissa olosuhteissa toimintakunnossa. Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa jätevesien puhdistuslaitteistojen huollosta, säiliöiden tyhjennyksistä sekä mahdollisista näytteenotoista ja niiden tuloksista. Kirjanpidosta on käytävä ilmi huollon, tyhjennyksen tai mittauksen suoritusajankohta ja suorittaja sekä minne liete on toimitettu. Kirjanpito on säilytettävä vähintään kolme vuotta. Kirjanpito on pyydettäessä annettava tiedoksi Lopen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

9.1. Ranta-alueilla jätevesien käsittely ja johtaminen

Ranta-alueella jätevesien käsittelyllä tulee saavuttaa perustasoa ankarampi puhdistustaso seuraavasti:

WC-jätevesien käsittely:

- WC-vedet on johdettava umpisäiliöön (uudet umpisäiliöt tulee varustaa täyttymishälyttimellä).
- Vanhoissa kiinteistöissä (rakennuslupa ennen vuotta 2004), joissa jätevedet on johdettu yksiputkiviemäröinnillä:
 - vaihtoehtoisesti voidaan käyttää tehokasta pienpuhdistamoja, josta purkuvedet voidaan imeyttää maaperään vähintään 25 metrin päähän rannasta, jos se on teknisesti mahdollista,

- tai jätevedet voidaan myös johtaa kolmen saostuskaivon kautta tiiviiseen maasuodatuskenttään, josta purkuvedet tulee imeyttää maahan riittävän etäälle vesistöstä, vähintään 25 metrin päähän, jos se on teknisesti mahdollista,
- puhdistetusta jätevedestä tulee voida ottaa näyte.

Harmaiden jätevesien käsittely:

- Harmaat jätevedet johdetaan kahden saostuskaivon (tai 2-osastoisen) kautta maasuodatuskenttään tai vaihtoehtoisesti käytetään pienpuhdistamo, josta vedet voidaan imeyttää maaperään vähintään 25 metrin päähän rannasta, jos se on teknisesti mahdollista.
- Harmaat jätevedet tulee käsitellä puhdistuslaitteessa siten, että puhdistetusta jätevedestä voidaan ottaa näyte. Puhdistettu jätevesi voidaan johtaa esimerkiksi ojaan.
- Rakennuksissa, joissa käytettävien vesien määrä on vähäinen (ns. kantovesi) voidaan jätevedet imeyttää puhdistamattomana maahan, ei kuitenkaan lähemmäs kuin 15 metriä vesistöstä. Maaperän on sovelluttava jätevesien imeyttämiseen eivätkä jätevedet saa joutua suoraan vesistöön tai ojaan.

9.2. Pohjavesialueilla jätevesien käsittely ja johtaminen

Pohjavesialueilla jätevesien käsittelyllä tulee saavuttaa perustasoa ankarampi puhdistustaso. Pohjavesialueilla vesikäymäläjätevesien johtaminen tai imeyttäminen maaperään on kielletty, vaikka jätevedet olisi puhdistettu:

- Uusissa kiinteistöissä kaikki jätevedet tulee johtaa täyttymishälyttimellä varustettuun tiiviiseen umpisäiliöön, jossa on huoltoluukku.
- Vanhoissa kiinteistöissä (rakennuslupa ennen vuotta 2004) vesikäymälän jätevedet tulee kerätä täyttymishälyttimellä varustettuun tiiviiseen umpisäiliöön tai johtaa tiiviissä jätevesiputkessa käsiteltäväksi pohjavesialueen ulkopuolelle. Harmaat jätevedet voidaan vaihtoehtoisesti käsitellä puhdistuslaitteessa siten, että puhdistetusta jätevedestä voidaan ottaa näyte. Puhdistettu jätevesi voidaan johtaa esimerkiksi ojaan.

Jos jätevedet johdetaan pohjavesialueen ulkopuolelle, ne on käsiteltävä siten kuin ympäristön-suojelulain 16 luvussa ja valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla määrätään.

Rakennuksessa, joissa käytettävien vesien määrä on vähäinen (ns. kantovesi) voidaan jätevedet imeyttää puhdistamattomana maahan.

10 § Jätevesijärjestelmän sijoittaminen

Kiinteistöjen uusien ja korjattavien jätevesijärjestelmien sijoittamisessa tulee noudattaa seuraavia suojaetäisyyksiä:

- Talousvesikaivo vähintään > 30 m
- Naapurin asuinrakennus vähintään > 20 m
- Vesistö vähintään > 25 m
- Tie, oja, tontin raja vähintään > 5 m.

Imeytyskentän jakokerroksen ja maasuodattamon kokoomakerroksen pohjasta on jätettävä vähintään 1 metrin suojaetäisyys ylimpään pohjaveden pintaan. Jätevesien maaperäkäsittelyjärjestelmät on aina toteutettava ja sijoitettava keskimääräisen vuotuisen ylimmän veden korkeuden yläpuolelle siten, että puhdistamattomat jätevedet eivät huuhtoudu tulvankaan aikana suoraan vesistöön.

Rakennusvalvontaviranomainen voi rakennus- tai toimenpidelupapäätöksessä poiketa suojaetäisyysvaatimuksista ympäristönsuojeluviranomaisen puoltavan lausunnon perusteella. Poikkeamiseen on oltava painavat perusteet.

11 § Altaiden jätevedet

Altailla tarkoitetaan kotitalouksien ulkona sijaitsevia uima-altaita, paljuja ja poreammeita. Altaita tyhjennettäessä ja pestessä vesi pitää johtaa viemäriin, jos kiinteistö on jätevesiviemäriverkoston piirissä. Jos kiinteistö sijaitsee kunnallisen jätevesiviemäriverkoston ulkopuolella haja-asutusalueella, voidaan altain jätevedet johtaa hallitusti maaperään. Suoraan vesistöön, järveen tai ojaan vettä ei saa laskea. Tyhjennysvedestä ei saa aiheutua vettymishaittaa naapurikiinteistöille. Jos kiinteistö sijaitsee pohjavesialueella, ei tyhjennysvettä voi johtaa maaperään.

12 § Kuivakäymälän sijoitus ja hoito

- Kuivakäymälä on rakennettava ja hoidettava siten, ettei sen käytöstä aiheudu hajun, talousveden tai maaperän likaantumisen vuoksi haittaa ympäristölle eikä terveydelle. Kuivakäymälää ei saa sijoittaa 5 metriä lähemmäs naapurikiinteistön rajaa, 20 metriä lähemmäs vesistöä eikä tulva-alueelle.
- Käymäläjäteastian pohjan on oltava nestettä läpäisemätön. Käymälän koko ja rakenteet on mitoitettava siten, että jätteet eivät valu maaperään tai muualle ympäristöön. Kuivakäymälässä on käytettävä riittävästi seosainetta hajuhaittojen estämiseksi.
- Käymäläjäte on kompostoitava tiivispohjaisella alustalla tai toimitettava jätehuoltomääräysten mukaiseen vastaanottopaikkaan. Kompostoimatonta käymäläjätettä ei saa haudata maahan.
- Kompostointi tulee järjestää niin, ettei siitä aiheudu hajua tai maaperän tai talousveden likaantumisen vuoksi terveyshaittaa. Komposti on tehtävä ja sijoitettava siten, että eläinten pääsy kompostiin estyy.
- Kompostoitvien käymälöiden käymäläjätteen voi jälkikompostoida yhdessä puutarhajätteen kanssa ilman tiivispohjaista alustaa.
- Erottelevan kuivakäymälän nestettä ei saa imeyttää maahan, vaan se tulee kerätä talteen ja käsitellä esim. imeyttämällä turpeeseen tai muuhun kuivikkeeseen, joka voidaan kompostoida muun käymäläjätteen kanssa.

13 § Haja-asutuksen jätevesilietteen käsittely ja hyödyntäminen maataloudessa

Asumisessa muodostuvien lietteiden lannoitekäyttö pohjavesialueilla on kielletty.

MÄÄRÄYKSET MAATALOUDEN PÄÄSTÖJEN RAJOITTAMISEKSI

14 § Lannoitteiden käyttö pilaantumiselle herkillä alueilla

Kuivalannan, lietelannan, virtsan, puristenesteen ja muiden nestemäisten orgaanisten lannoitteiden levittäminen on kielletty pohjavesialueilla, niiden muodostumisalueilla sekä vedentottamoiden suoja-alueilla. Sama kielto koskee myös kasvinsuojeluaineita, lukuun ottamatta niitä, joiden käyttö on erikseen sallittu pohjavesialueilla. Kuivalantaa voidaan kuitenkin poikkeuksellisesti levittää pohjavesialueella muodostumisalueen ulkopuolella keväisin, edellyttäen, että pelto muokataan välittömästi levityksen jälkeen.

Lähteiden ja käytössä olevien talousvesikaivojen ympärille tulee jättää vähintään 30 m leveä lannalla, virtsalla, puristenesteellä, jätevesillä, jätevesilietteilä tai muulla nestemäisellä orgaanisella lannoitteella käsittelemätön suojaväyhyke. Suojaväyhykkeen leveyden tulee olla vähintään 100 m, jos pelto viettää merkittävästi kaivoa kohti, siten kuin nitraattiasetuksessa määrätään. Em. suojaväyhykkeellä on sallittu vain pohjavesialueille hyväksytyjen kasvinsuojeluaineiden käyttö. Tuotantoeläinten lannan, lietelannan ja virtsan levittäminen metsiin ja joutomaille on kielletty.

Loppijärven, Kesijärven sekä niiden välillä virtaavan Nummistenjoen ranta-alueilla on kielletty levittää lietelantaa, virtsaa, jätevesilietettä ja säilörehun puristenesteitä 15 metriä lähempänä näitä vesistöjä.

15 § Lantavarastojen, eläinsuojien ja eläinten ulkotarhojen sijoittaminen

Uusien eläinsuojien, lantavarastojen, eläinten ulkotarhojen, ratsastuskenttien ja laitumien sijoittamisessa on otettava huomioon mahdolliset naapurustolle aiheutuvat hajuhaitat sekä muut mahdolliset ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat seikat. Uusia eläinsuojia tai lantavarastoja tai ulkotarhoja ei saa sijoittaa 50 metriä, ulkotarhaa 50 metriä, ratsastuskenttää 20 metriä ja laidunta 10 metriä lähemmäksi naapurin vakituista asuinrakennusta ilman naapurin kirjallista suostumusta. Poikkeaminen vähimmäisetäisyyksistä on mahdollista vain, jos ympäristönsuojelulliset olosuhteet ja tekniset ratkaisut estävät hajuhaittojen ja muiden ympäristövaikutusten syntymisen. Näitä määräyksiä ei noudateta, mikäli eläinsuoja vaatii ympäristöluvan tai kuuluu ilmoitusmenettelyn piiriin. Eläinten ulkotarhoista ja ratsastuskentiltä tulee poistaa lanta riittävän usein lantavarastoon. Eläinsuojan, lantavaraston ja ulkotarhan sijoittamisessa ja rakentamisessa tulee huomioida, mitä nitraattiasetuksessa (1250/2014) määrätään.

Uusien eläinsuojien, lantaloiden ja ulkotarhojen etäisyyden vesistöistä, lähteistä ja talousvesikaivoista tulee olla vähintään 50 metriä.

Uusien eläinsuojien, lantaloiden, tuorerehusäiliöiden, varastojen ja jaloittelutarhojen sijoittamista pohjavesialueiden varsinaisille pohjaveden muodostumisalueille tulee välttää. Eläinsuojien ja jaloittelutarhojen rakentaminen pohjavesialueelle voidaan kuitenkin sallia, jos ympäristönsuojeluviranomaiselle esitetään suunnitelma pohjaveden suojaustoimenpiteistä. Suunnitelmasta on käytävä ilmi, että toiminnasta ei aiheudu pohjaveden pilaantumista eikä sen vaaraa.

Aumavarastointi on aina kielletty pohjavesialueilla ja tulvanalaisilla alueilla. Pohjavesialueilla ovat lisäksi kiellettyjä lantalat, lanta- ja tuorerehusäiliöt sekä torjunta-aine- ja lannoitevarastot.

Lannan varastoinnista ja lannoitteiden käytöstä määrätään valtioneuvoston asetuksella eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014).

MÄÄRÄYKSET ILMAPÄÄSTÖJEN RAJOITTAMISEKSI

16 § Kunnostus- ja puhtaanapitotyöt

Rakennusten julkisivujen ja ulkotiloissa tehtävien muiden rakenteiden tai esineiden hiekka-puhallus-, maalaus- ja muiden kunnostustöiden yhteydessä tulee huolehtia siitä, että toiminnasta aiheutuva melu, pöly, liuotinainehöyry tai muu vastaava päästö ei aiheuta haittaa tai vaaraa kiinteistön asukkaille, naapureille tai ympäristölle. Päästöjen leviäminen ympäristöön tulee estää esimerkiksi suojapeittein tai muulla asianmukaisella tavalla. Työn jälkeen työkohteen ympäristö on siivottava ja syntyneet jätteet toimitettava jätteiden laadun edellyttämään käsittelyyn.

Kiinteistön haltijan tai toimenpiteen suorittajan on ilmoitettava kunnostustöiden aloittamisesta kiinteistön asukkaille ja naapureille.

Kulkuväylien ja muiden alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitotyön sekä rakennus- tai purkutyömaan pölyäminen on estettävä esimerkiksi kastelemalla.

17 § Savukaasupäästöjen ja niiden haitallisten vaikutusten ehkäisy

- Kiinteistökohtaisissa lämmityskattiloissa tai muissa tulisijoissa ei saa polttaa jätteitä, eikä paine- tai pintakäsiteltyä puutavaraa, vaneria, lastulevyä eikä muuta huonosti palavaa tai haitallisia aineita sisältävää materiaalia.
Kiinteistöllä saa kuitenkin lämmityksen yhteydessä polttaa kuivaa ja käsittelemätöntä puujätettä sekä sytykkeenä puhdasta ja kuivaa paperia, pahvia ja kartonkia.
- Polttolaitteet on säädettävä ja huollettava ja niitä on käytettävä siten, ettei poltosta aiheudu haittaa terveydelle tai yleiselle viihtyisyydelle.
- Taajaan rakennetulla alueella on oksien, risujen ja lehtien sekä muiden jätteiden avopoltto kielletty. Kiinteässä, maasta irti olevassa tulisijassa (esimerkiksi grillissä) saa muiden kiinteiden polttoaineiden kanssa polttaa kuivia risuja, oksia ja käpyjä edellyttäen, että poltosta ei aiheudu haittaa ympäristölle tai naapurustolle.
- Taajaan rakennetun alueen ulkopuolella saa puutarhan hoidossa, maa- ja metsätaloudessa sekä puistojen hoidossa syntyviä myrkyttömiä ja poltettavaksi kelpaavia kuivia jätteitä, kuten olkia, risuja ja hakkuutähteitä, polttaa vähäisessä määrin avopolttona, edellyttäen, että poltosta ei aiheudu haittaa naapureille tai ympäristölle. Muiden jätteiden avopoltto on kielletty.

MELUNTORJUNTAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

18 § Meluntorjuntaa koskevat määräykset

Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden käyttäminen sekä muut erityisen häiritsevää melua aiheuttavat toiminnot, kuten rakennus- ja purkutytöt, on kielletty yöaikaan klo 22–7, paitsi kun ne ovat tarpeen välttämättömien tilapäisten töiden suorittamiseksi. Määräys ei koske maa- ja metsätalouselinkeinon harjoittamisen vuoksi välttämätöntä tilapäistä ja lyhytaikaista häiritsevää melua aiheuttavaa toimintaa.

19 § Melu-ilmoitusmenettely ja siitä poikkeaminen

Seuraavista toiminnoista ei tarvitse tehdä YSL 118 §:n mukaista melu-ilmoitusta:

- Maanantaista perjantaihin klo 7.00–18.00 aikana tehtävästä räjäytystyöstä, lyöntipaalutuksesta tai vastaavasta erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta työstä, kun työn enimmäiskesto on 10 päivää.
- Kiviaineksen murskauksesta, porauksesta, räjäytyksestä ja rikotuksesta, kun työ suoritetaan arkisin klo 7.00–18.00 välisenä aikana ja työn enimmäiskesto on 10 päivää.
- Rakennus-, purku-, kunnossapito-, korjaus- tai puhdistustyöstä, jossa käytetään tilapäisesti erityisen häiritsevää melua aiheuttavia laitteita, kun työtä tehdään arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00–22.00 välisenä aikana ja työn enimmäiskesto on 10 päivää.
- Torilla, urheilukentällä tai muualla yleisökäyttöön tarkoitettulla tai soveltuvalla paikalla järjestettävästä kertaluonteisesta tapahtumasta, jossa äänentoistolaitteita käytetään klo 7.00–22.00 välisenä aikana.

Kyseisissä toiminnoissa toiminnanharjoittajan on huolehdittava asianmukaisesta meluntorjunnasta. Erityisen häiritsevää melua aiheuttavan toiminnan sijoittuessa asutuksen, palvelujen tai herkkien kohteiden (päiväkotia, sairaala, koulu tai vastaava) läheisyyteen on toiminnanharjoittajan tiedotettava mahdollisia haitankärsijöitä vähintään 7 päivää ennen toiminnan alkamista. Tiedotteesta tulee käydä ilmi ainakin toiminnan kokonaiskesto, toiminnan ajankohta sekä yhteyshenkilö. Ympäristönsuojeluviranomainen voi tarpeen mukaan edellyttää melu-ilmoituksen tekemistä ympäristönsuojelumääräyksissä esitetyistä poikkeuksista huolimatta.

Yleisötilaisuuksien ja muiden tilapäisten tapahtumien järjestäjien on oltava riittävästi selvillä toimintansa aiheuttamista ympäristövaikutuksista. Äänentoistolaitteiden suuntaus ja äänenvahvistinlaitteiden säädöt on toteutettava siten, että niiden käyttö häiritsee naapurustoa mahdollisimman vähän.

Muusta kuin edellä säädetyn mukaisesti toteutettavasta erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toimenpiteestä tai tapahtumasta on tehtävä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista.

POLTTONESTEIDEN JA VAARALLISTEN KEMIKAALIEN VARASTOINTI JA KÄSITTELY

20 § Öljy- ja kemikaalisäiliöiden tarkastaminen ja poistaminen

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista (344/1983) tarkoittamia säiliöiden tarkastusvälejä sovelletaan koko Lopen kunnan alueella.

Maanalaiset öljy- ja kemikaalisäiliöt putkivetoineen, hälytinlaitteineen ja suojarakenteineen tulee säiliön haltijan toimesta tarkastuttaa valtuutetulla tarkastajalla ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluttua säiliön ensiasennuksesta ja tämän jälkeen säännöllisesti vähintään kerran viidessä vuodessa, ellei säiliön kuntoluokituksen vuoksi ole tarpeen tehdä tarkastuksia useammin. Tarkastuspöytäkirjan jäljennös tulee toimittaa välittömästi Kanta-Hämeen pelastuslaitokselle ja Lopen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tiedoksi.

Pohjavesialueella sijaitsevat muut kuin maanalaiset säiliöt putkivetoineen ja suojarakenteineen tulee tarkastaa valtuutetulla tarkastajalla vähintään kerran kymmenessä vuodessa, ellei säiliön kuntoluokituksen vuoksi ole tarpeen tehdä tarkastusta useammin. Tarkastuspöytäkirjan jäljennös tulee toimittaa välittömästi Kanta-Hämeen pelastuslaitokselle ja Lopen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tiedoksi.

Käytöstä poistettava maanalainen öljysäiliö tulee poistaa maaperästä kaikkine rakenteineen. Säiliön käytöstä poistamisen yhteydessä säiliö tulee tyhjentää ja puhdistaa asianmukaisesti, mahdolliset vuodot tarkastaa sekä maaperän puhtaus varmistaa ja tarvittaessa pilaantunut maa poistaa tai käsitellä. Maanalaisiksi säiliöiksi luetaan tässä ympäröivän luonnollisen maanpinnan tason alapuolelle sijoitetut säiliöt riippumatta siitä, ovatko ne sijoitettu kellariin, bunkkeriin tai erilliseen tilaan. Öljysäiliön käytöstä poistamisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus Kanta-Hämeen pelastuslaitokselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi perustellusta syystä hakemuksesta myöntää poikkeuksen maanalaisen öljysäiliön poistamisesta. Poikkeamisesta ei saa aiheutua ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

21 § Nestemäisten kemikaalien säilyttäminen ja varastointi

Vaaralliset kemikaalit on säilytettävä siten, että mahdollisissa vuototilanteissa kemikaalien valuminen maaperään ja joutuminen edelleen pinta- ja pohjaveteen on estetty. Kemikaalien säilytykseen käytettävissä säiliöissä tai astioissa tulee olla helposti luettavassa paikassa maininta siitä, mitä kemikaalia säiliö tai astia sisältää. Kemikaalisäiliöt ja suoja-altaat on sijoitettava siten, että niiden kunto voidaan todeta esteettömästi, ja mahdolliset vuodot havaita nopeasti. Säiliöiden ja suojarakenteiden kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti. Ulkona olevien kemikaalien ja vaarallisten jätteiden varastojen on oltava aidattuja ja lukittuja tai ulkopuolisten pääsy varastoon muutoin estettynä.

Ulkona oleva nestemäisten kemikaalin säiliö on sijoitettava suoja-altaaseen tai allastetun nestetiiviin rakenteen päälle, jonka tilavuus on 110 % säiliön tilavuudesta. Kaksoisvaippaiseen säiliöön ei edellytetä suoja-allasta, mikäli säiliön rakenne on sellainen, että se pidättää mahdollisen ylitäytön. Jos suoja-allasta ei ole katettu tai se ei ole umpinainen, siihen kertyvät hulevedet on johdettava hallitusti öljynerottimen kautta viemäriin tai jäteveden käsittelyjärjestelmään.

Pohjavesialueella nestemäisten kemikaalien säiliöiden vuotojen hallinta on toteutettava kaksinkertaisen suojausrakenteen mukaisesti. Kaksinkertainen suojausrakenne saavutetaan sijoittamalla kaksoisvaipparakenteinen säiliö suoja-altaaseen tai allastetun nestetiiviin rakenteen päälle, jonka tilavuus on 110 % säiliön tilavuudesta.

Kemikaalien astiavarasto on sijoitettava tiiviille, kantavalle alustalle ja katettava sekä varustettava suurimman varastoitavan säiliön tilavuutta 110 % vastaavalla tiiviillä suoja-altaalla.

Pohjavesialueella olevien nestemäisten kemikaalien astiavarastojen vuotojenhallinta on toteutettava kaksinkertaisen suojausrakenteen mukaisesti. Suoja-altaaseen sijoitettavat kemikaaliastiat on varastoitava tilassa, joka muodostaa tiiviin altaan tai rakenne on toteutettava muilla vastaavan tasoilla menetelmillä.

Pohjavesialueilla uusia öljy- tai muita kemikaalisäiliöitä tai niiden putkistoja ei saa sijoittaa maan alle. Uudet kiinteät säiliöt tulee varustaa tarkoituksenmukaisin valvonta- ja hälytyslaittein. Säiliö voidaan sijoittaa pohjavesialueella maanpinnan tason alapuolelle rakennuksen kellaritiloihin alla esitettyjä sisätiloissa koskevia vaatimuksia noudattaen.

Sisätiloissa säilytettävät vaaralliset kemikaalit tulee pohjavesialueella säilyttää kaksinkertaisen suojausrakenteen mukaisesti. Tämän voi toteuttaa kaksoisvaipallisella säiliöllä, joka on sijoitettu suoja-altaaseen tai nestetiiviille allastetulle alueelle, jonka tilavuus on 110 % säiliön tilavuudesta. Mikäli säiliö ei ole kaksoisvaippainen, tulee se säilyttää erillisessä vähintään 110 % suoja-altaassa, sijoitettuna tiivislattiaisen, kynnyksin tai lattiakaadoin varustettuun viemäroimättömään tilaan. Vuototilanteessa kemikaalin pääsy viemäriin tai maaperään tulee olla estetty ja säiliön kunnon tulee olla ulkoapäin tarkistettavissa.

22 § Polttonesteen täyttö- tai jakelupaikka

Kiinteä polttonesteen täyttö- tai jakelupaikka, jota ei ole rekisteröity YSL:n 116 §:n nojalla tai joka ei vaadi ympäristölupaa, tulee sijoittaa tiiviille, kemikaaleja läpäisemättömälle kestopäällysteellä pinnoitetulle alustalle, josta mahdolliset vuodot voidaan kerätä talteen. Päällyste on korotettava reunoiltaan tai kallistettava kauttaaltaan kulmaan, jossa oleva hulevesien poistokohta on suljettava säiliön täytön ajaksi. Jakelu- ja täyttöpaikoilla on oltava imeytysainetta ja kalustoa mahdollisten vuotojen keräämistä ja säilyttämistä varten.

Tilapäisessä käytössä olevat, esimerkiksi työmailla sijaitsevat polttonesteen täyttöpaikat on sijoitettava kemikaaleja läpäisemättömälle, tiiviille alustalle. Polttoainesäiliöitä ei saa täyttää väliaikaisella sijoituspaikalla, ellei säiliöitä ole varustettu ylitäytön estolla. Polttonestesäiliö tulee sijoittaa tai olla varustettu suoja-altaalla, joka vastaa 110 % säiliön tilavuutta. Ylitäytön estolla varustettua kaksoisvaippasäiliötä ei tarvitse sijoittaa suoja-altaaseen.

Öljy- ja polttoainesäiliö on varustettava laponestolla ja ylitäytönestimellä. Säiliön siirtopumppu tai täyttöletku on oltava lukittuna, kun säiliötä ei käytetä.

Pohjavesialueilla sijaitsevilta tilapäisiltä ja kiinteiltä polttonesteiden täyttö- tai jakelupaikoilta edellytetään vuotojen hallinnan toteuttamista aina 21 §:ssä kuvatun kaksinkertaisen suojausrakenteen mukaisesti.

JÄTTEET

23 § Eräiden jätteiden pienimuotoinen hyödyntäminen maarakentamisessa

Pienimuotoisessa (ei ammattimainen tai laitospäinen) maarakentamisessa voidaan hyödyntää kertaluontoisesti betoni- ja tiilimurskeita tai muuta tarkoitukseen soveltuvaa jätettä korvaamaan neitseellisiä luonnonaineksia, kun hyödynnettävän jätteen määrä ei ylitä 500 tonnia. Toimenpiteen suorittajan on oltava selvillä jäte-erien puhtaudesta ja haitattomuudesta. Ympäristönsuojeluviranomaiselle on tehtävä kirjallinen ilmoitus jätteiden sijoittamisesta vähintään 30 vuorokautta ennen hankkeeseen ryhtymistä.

Jos ilmoitus tehdään hyödyntämispaikan omistajan puolesta, omistajalta saatu kirjallinen hyväksyntä on liitettävä ilmoitukseen. Maarakentamisen päätyttyä on ympäristönsuojeluviranomaiselle annettava kirjallinen selvitys siitä, miten valvontailmoituksen mukainen jätteiden hyödyntäminen on toteutunut.

Edellä mainittujen jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa on mahdollista seuraavien edellytyksin:

- Hyödyntämisalue ei sijaitse pohjavesi- tai ranta-alueella.
- Jäte ei sisällä ympäristölle tai terveydelle haitallisia aineita, eikä aiheuta muutakaan haittaa tai vaaraa ympäristölle.
- Jäte ei sisällä betoniterästä (betonijäte).
- Jäte on murskattu käyttötarkoitukseen sopivaksi, halkaisijaltaan enintään 150 mm:n palakokoon.
- Materiaali saa sisältää enintään yhden painoprosentin siihen kuulumatonta vedessä kellumatonta ainesta, kuten puuta, kumia tai metallia sekä enintään 10 cm³/kg vettä kevyempiä materiaaleja, kuten muovia ja eristemateriaaleja.
- Hyödyntämispaikan etäisyys talousvesikaivoon on vähintään 25 metriä.
- Jätettä sisältävä rakennekerros peitetään puhtaalla maa-aineksella tai päällystetään, lukuun ottamatta pintakerroksessa käytettävää asfalttimursketta / -rouhetta.

Jätteen hyötykäytöstä kiinteistöllä on annettava tieto uudelle omistajalle / haltijalle.

Määräystä ei sovelleta, mikäli jätteen hyödyntäminen edellyttää ympäristölupaa tai hyödyntämiseen sovelletaan eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annettua valtioneuvoston asetusta (843/2017).

Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa on kiellettyä pohjavesialueilla, ranta-alueilla ja vedenottamoiden suoja-alueilla.

Ympäristönsuojeluviranomaiselle tehtävästä ilmoituksesta on käytävä ilmi:

- Hyödyntämispaikan ja väliaikaiseen varastointiin tarkoitetun paikan haltijan ja omistajan nimi sekä yhteystiedot.
- Tiedot hyödyntämispaikan sijainnista merkittynä asemapiirrookseen tai karttaan, johon rakenne on rajattu sekä sen läheisyydessä sijaitsevista pohjavesialueista sekä vedenotto-paikoista ja vesistöistä.

- Jätteen luovuttajan nimi ja yhteystiedot.
- Jätteen nimike sekä mahdollinen selvitys jätteen sisältämistä haitallisten aineiden pitoisuuksista.
- Jätteen määrä.
- Selvitys jätettä sisältävästä rakenteesta poikkileikkauspiirroksineen, peittämiseen tai päällystämiseen käytettävästä materiaalista, varastoinnista ja muusta toiminnasta hyödyntämispaikalla sekä näihin liittyvistä tarpeellisista ympäristönsuojelutoimista.
- Ajankohta, jolloin hyödyntäminen maarakentamisen aikana alkaa ja päättyy.

24 § Rakennusten polttaminen

Rakennusten ja rakennelmien polttaminen on kielletty.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi kirjallisesta hakemuksesta myöntää poikkeuksen tästä määräyksestä, mikäli rakennusten polttaminen on tarpeen pelastusviranomaisen tai vastaavan tahon tarpeen vuoksi. Poikkeuksessa tehtävässä päätöksessä annetaan tarpeelliset määräykset toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi.

MUUT MÄÄRÄYKSET

25 § Maalämpöjärjestelmän rakentaminen

Maalämpöjärjestelmien rakentamisesta ranta-alueille on tehtävä valvontailmoitus Lopen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 30 vuorokautta ennen rakentamishankkeeseen ryhtymistä. Maalämmön hyödyntämiseen liittyviä porakaivoja ja keruuputkistoja ei saa sijoittaa pohjavesialueelle, vedenottamon suoja-alueelle eikä 500 metriä lähemmäs vedenottamo. Lähiympäristön yksityiskaivoihin tulee jättää riittävä suojaetäisyys.

Rakennettaessa maalämpöjärjestelmiä on aina huolehdittava siitä, että:

- Lämmönkeruunesteinä ei saa käyttää terveydelle tai ympäristölle vaarallisia aineita.
- Lämpöpumput tulee varustaa järjestelmällä, joka hälyttää mahdollisista vuodoista lämmönkeruupiirissä. Vuodoista tulee ilmoittaa ympäristönsuojeluviranomaisille.
- Energiakaivojen poraamisessa syntyvää kiviainesta tai veden ja kiintoaineksen muodostamaa lietettä ei joudu suoraan vesistöön tai viemäriin.
- Energiakaivon poraamisessa ja kiviaineksen säilyttämisessä on huolehdittava esimerkiksi riittävällä kastelulla tai suojapeittein siitä, ettei haitallista pölyämistä tapahdu.
- Poraamisessa syntyvää lietettä ei tule johtaa hallitsemattomasti siten, että syntyy maaperän vettymistä, ojien tai hulevesiviemärien tai vesistön samentumista.

26 § Lumen vastaanottopaikat

Lumen vastaanottopaikat tulee sijoittaa ja toteuttaa siten, että sulamisvedet eivät aiheuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Sijoituspaikkaa ei tule perustaa ranta-alueelle, jälle, vesistöön tai pohjavesialueelle. Sulamisvesistä on erotettava kiinteät roskat ennen vesien johtamista ojaan tai maastoon. Lumen sijoituspaikka on siivottava lumien sulamisen jälkeen.

27 § Vieraslajit

Lopen kunnan alueella tehtävissä toimissa tulee huomioida vieraslajien leviämisen aiheuttama riski alueen arvokkaille elinympäristöille ja lajistolle. Toiminnassa on vältettävä uusien vieraslajiesiintymien muodostumista alueelle ja alueella jo esiintyvien vieraslajiesiintymien laajenemista mm. maansiirtojen tai puutarhajätteen käsittelyn seurauksena.

28 § Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi kirjallisesta hakemuksesta myöntää tapauskohtaisesti poikkeuksen näistä määräyksistä YSL 202 §:n 4 momentin mukaisesti. Poikkeamiselle on oltava erityinen syy. Määräyksestä poikkeaminen ei saa aiheuttaa ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa eikä vaarantaa näiden ympäristönsuojelumääräysten tavoitteiden toteutumista. Poikkeaminen käsitellään hallintolain (434/2003) mukaisesti. Ympäristönsuojeluviranomaisen tekemään päätökseen haetaan muutosta siten kuin ympäristönsuojelulaissa säädetään muutoksenhausta.

Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisesta peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

29 § Ympäristönsuojelumääräysten rikkominen ja seuraamukset

Näiden määräysten rikkomisen tai laiminlyönnin pakkokeinoista ja seuraamuksista säädetään ympäristönsuojelulain 18 luvussa. Ympäristön turmelemisesta säädetään rikoslain 48 luvun 1–4 §:ssä ja ympäristönsuojelulain rikkomisesta YSL 225 §:ssä.

30 § Ympäristönsuojelumääräysten liitteiden päivittäminen

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa erikseen tarkistaa ja täydentää ympäristönsuojelumääräysten liitteenä olevaa kartta-aineistoa.

31 § Ympäristönsuojelumääräysten voimaantulo

Ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan 1.4.2025, ja niillä kumotaan aiemmat 1.8.2014 voimaan tulleet ympäristönsuojelumääräykset.

Lopella on itua.
Meillä on hyvä maaperä kasvulle.

Loppi 